







Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
Ausführung: EINPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfläche: verzinnt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
E01	Freistich hinzu	M.Brodbeck	R.Olp	26.03.25
D03	Gewindeauslauf geändert	B.Wilke	R.Olp	19.03.25
D02	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	22.03.22
D01	Gewindeauslauf geändert	W.Geck	M.Opitz	29.07.21
C01	Gewinde vermaßt	W.Geck	S.Haug	23.10.19
A01	Neuerstellung	W.Geck	NDF-User	25.05.19

Letzter Prüfer *Last auditor*: M.Brodbeck 31.03.25
Toleranzen */ Tolerances*
Werkstoff *Material*: CuZn39Pb3
Gewicht *Weight*: 16.40g
Kundenteilenummer *Customer part number*:
RoHS 2015/863 compliant
Ursprung *Origin*:
Blattformat *Sheet format*: A4
Teilenummer *Part number*: K90719
Maßstab *Scale*: 2:1
Zeichnungsnummer *Drawing number*: ICS-90719
Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung */ Title*

Powerelement Stift M8

13er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben