



Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-n
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

*Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
 Design: PRESS FIT
 Drill pattern: B-RM254-ET-n
 Surface: tin plated
 Bare spots due to electroplating process permitted!
 We reserve the right to make technical changes!
 Is NOT subject to change service!*

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 23.11.21	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	
○					Ursprung Origin	Blattformat Sheet format
○					Teilenummer Part number	K91063
○					Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-91063
○						Gewicht Weight
○						6.20g
○						RoHS 2015/863 compliant
○						Blattformat Sheet format
○						A4
○						Maßstab Scale
○						2:1
○						Blatt Page
○						1 / 1



Alle Maße in [mm]
 All measures in [mm]
 Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
 abweicht, ist der deutsche Text gültig
 Observe protective note ISO 16016
 If the translation deviates, the German text is valid

Powerelement Buchse M4
 9er, zweireihig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben