



Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 16.11.22	
○					Werkstoff Material CuZn39Pb3	Gewicht Weight 16.50g
○					Kundenteilenummer Customer part number	RoHS 2015/863 compliant
○					Ursprung Origin	Blattformat Sheet format A4
⊙(D01)	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	01.02.22	Teilenummer Part number K91099	Maßstab Scale 2:1
⊙(C01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number ICS-91099	Blatt Page 1 / 1



Alle Maße in [mm]
 All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
 abweicht, ist der deutsche Text gültig
 Observe protective note ISO 16016
 If the translation deviates, the German text is valid

Powerelement Buchse M8
 13er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben