






Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 20.11.23	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 5.20g
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
⊙	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	26.02.20	Teilenummer Part number	K92707
⊙	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-92707
					Benennung / Title	Blattformat Sheet format A4



Powerelement Buchse M4
13,5x6,5 , vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben