









Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
Ausführung: EINPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-ah
Oberfläche: verzinnt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-ah
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
○				
○				
○				
○				
(C01)	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	26.04.22
(B01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19

Letzter Prüfer *Last auditor*: W.Geck 13.10.23
Toleranzen */ Tolerances*
Werkstoff *Material*: CuZn39Pb3
Gewicht *Weight*: 12.08g
Kundenteilenummer *Customer part number*:
RoHS 2015/863 compliant
Ursprung *Origin*: 91099
Blattformat *Sheet format*: A4
Teilenummer *Part number*: K94923
Maßstab *Scale*: 2:1
Zeichnungsnummer *Drawing number*: ICS-94923
Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung */ Title*

Powerelement Buchse M8

13er, rundum, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben