



A–A





M
(2 : 1)





Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
Ausführung: LÖTTECHNIK
Lötbild: L-9x9-a
Oberfläche: matt verzinnt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
Design: SOLDERING
Soldering pattern: L-9x9-a
Surface: matte tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
○				
○				
C03	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	26.04.23
C02	Lötbild hinzu, Gewinde Text angepasst	W.Geck	V.Athanasi	31.05.22
C01	K Zeichnung geändert	W.Geck	V.Athanasi	03.03.20
B01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19

Letzter Prüfer *Last auditor*: W.Geck 26.04.23
Toleranzen */ Tolerances*
Werkstoff *Material*: CuZn39Pb3
Gewicht *Weight*: 4.64g
Kundenteilenummer *Customer part number*:
RoHS 2015/863 compliant
Ursprung *Origin*:
Blattformat *Sheet format*: A4
Teilenummer *Part number*: K97871
Maßstab *Scale*: 5:1
Zeichnungsnummer *Drawing number*: ICS-97871
Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung */ Title*

Powerelement Buchse M4

9er, SMD

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben